

IP65	IK10					850 °C		170Nm	T <sub>a</sub> -25 +50
------	------	--	--	--	--	--------	--	-------	---------------------------

### Durolight

Vestavný LED svítidlo chráněné proti vandalismu. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. IP65, IK10, Elektrická Třída ochrany I. Těleso: 2mm ocel barvený bílá (odstín blížící se RAL9016). Těsnění: polyuretanová pěna nepodléhající stárnutí. Difuzor: tloušťka 3mm polykarbonát s vynikající odolností vůči nárazům, připojený a zajištěný pomocí šroubů odolných vůči neoprávněné manipulaci s dvojitým otvorem nerezová ocel k tělesu. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: 1225 x 300 x 115 mm  
 Příkon svítidla: 37,6 W  
 Světelný tok: 4081 lm  
 Světelný výkon svítidel: 109 lm/W  
 Hmotnost: 14 kg



TLG\_DURO\_F\_MRE.jpg



TLG\_DURO\_M\_LDR.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

**Durolight**

**96633059 DUROLIGHT-R 4100-830 HF E3 L1250**

**THORN**