

96633079 DUROLIGHT-C 3500-830 HFIX L1215

IP65	IK10					850°C		170Nm	T_a	-25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	-------	------------

Durolight

Prisazený římsa LED svítidlo chráněné proti vandalismu. elektronický stmívatelný předřadník DALI. IP65, IK10, Elektrická Třída ochrany I. Těleso: 2mm ocel barvený bílá (odstín blíží se RAL9016). Těsnění: polyuretanová pěna nepodléhající stárnutí. Difuzor: tloušťka 3mm polykarbonát s vynikající odolností vůči nárazům, připojený a zajištěný pomocí šroubů odolných vůči neoprávněné manipulaci s dvojitým otvorem nerezová ocel k tělesu. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: 1215 x 175 x 175 mm

Příkon svítidla: 37,6 W


Světelný tok: 3454 lm

Světelný výkon svítidel: 92 lm/W

Hmotnost: 11 kg



TLG_DURO_F_CORNER.jpg



TLG_DURO_M_LDC.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Durolight

96633079 DUROLIGHT-C 3500-830 HFIX L1215

THORN