

IP65	IK10					850°C		170Nm	$T_a$	-25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	-------	------------

### Durolight

Prisazený římsa LED svítidlo chráněné proti vandalismu. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. IP65, IK10, Elektrická Třída ochrany I. Těleso: 2mm ocel barvený bílá (odstín blížíící se RAL9016). Těsnění: polyuretanová pěna nepodléhající stárnutí. Difuzor: tloušťka 3mm polykarbonát s vynikající odolností vůči nárazům, připojený a zajištěný pomocí šroubů odolných vůči neoprávněné manipulaci s dvojitým otvorem nerezová ocel k tělesu. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: 1215 x 175 x 175 mm

Příkon svítidla: 37,6 W

Světelný tok: 3454 lm

Světelný výkon svítidel: 92 lm/W

Hmotnost: 11 kg



TLG\_DURO\_F\_CORNER.jpg



TLG\_DURO\_M\_LDC.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

**Durolight**

**96633083 DUROLIGHT-C 3500-830 HF E3 L1215**

**THORN**