

96633456 CONT3 4L50 830 IMB HF ANT

ISO 9223 C5		IP66	IK08					T _a -20 +35
----------------	--	------	------	--	--	--	--	---------------------------

Contrast

Architektonické malý Montáž pomocí konzoly LED světlomet s 4 LED napájenými 500mA a vyzařovací charakteristikou střední. LED předřadník, Pevný výstup. Zapojení předem. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blížíící se RAL7043). Kompatibilní s pobřežním prostředím. Sklo: tvrzený, tloušťka 5mm. Těsnění: EPDM. Šrouby: geomet. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: Ø83 x 103 mm
 Příkon svítidla: 8 W
 Světelný tok: 409 lm
 Světelný výkon svítidel: 51 lm/W
 Hmotnost: 0,92 kg



TLG_CON3_F_XS.jpg



TLG_CONL_M_4L.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting