

96633446 CONT3 12L105 830 AS HFX SP ANT

ISO 9223 C5		IP66	IK08					T _a -20 +35
----------------	--	------	------	--	--	--	--	---------------------------

Contrast

Architektonické střední Montáž pomocí konzoly LED světlo s 12 LED napájenými 1050mA a vyzářovací charakteristikou asymetrický. LED předřadník, DALI-2 stmívatelé. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blížíící se RAL7043). Kompatibilní s pobřežním prostředím. Sklo: tvrzený, tloušťka 5mm. Těsnění: EPDM. Šrouby: geomet. Vybaveno zařízením pro ochranu proti nárazům proudu do 10kV / 10kA. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: Ø239 x 156 mm
 Příkon svítidla: 41 W
 Světelný tok: 3199 lm
 Světelný výkon svítidel: 78 lm/W
 Hmotnost: 5,12 kg



TLG_CON3_F_S_12L.jpg



TLG_CONL_M_12L.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Contrast

96633446 CONT3 12L105 830 AS HFX SP ANT

THORN