



### Urba Deco

Elegantní, propracované architektonické svítidlo pro městské prostředí s 24 LED světelnými zdroji napájenými 350mA a optikou Široká uliční komfortní (symetrická). Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP66, Odolnost proti nárazu: IK10. Vrchní kryt a základna: tlakově odlévaný hliník (AS9U3, ekvivalent LM24, EN AC-46000) texturovaný černá (odstín blíží se RAL9005). Difuzor: tloušťka 6mm čiré sklo. Ramena: tlakově odlévaný hliník texturovaný černá (odstín blíží se RAL9005) zakrytá štítem v provedení plast ASA. Zapojení předem s kabelem v délce 1m. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K.

Ochrana proti rázům napětí: jediný impuls 10kV ve společném režimu a několik impulsů 8kV ve společném režimu a několik impulsů 6kV v diferenciálním režimu. Když je připojen trvalý systém DALI, společný režim s více impulsy 6kV a diferenciální režim.

Rozměry: 510 x 241 x 474 mm  
 Příkon svítidla: 26,1 W  
 Světelný tok: 3794 lm  
 Světelný výkon svítidel: 145 lm/W  
 Hmotnost: 7,14 kg  
 Scx: 0.049 m<sup>2</sup>



TLG\_URBD\_F\_MTPPDB.jpg



TLG\_URBD\_M\_MTP.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting