



Olsys Street

LED svítidlo s uliční vyzařovací charakteristikou pro osvětlování městských ulic. elektronický předřadník typu bi-power (dvojitý výkon). Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (AS9U), povrch práškově nanášený, v barvě stříbrno-šedá (RAL 9006). Difuzor: tvrzené sklo. Optika: hliník. Dodává se v jedné krabici, ve stavu připraveném k instalaci. Montážní doplňky je třeba objednat zvlášť. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Okolní teplota: -30°C do +50°C

Rozměry: 655 x 337 x 76 mm

Příkon svítidla: 78,5 W

Hmotnost: 8,75 kg

Scx: 0.17m²



TLG_OSYS_F_1MPTPDB.jpg



TLG_OSYS_M_STR2.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting