

ISO 9223 C3		IP66	IK08						T _a 50
----------------	--	------	------	--	--	--	--	--	-------------------

Olsys Area

LED světlomet s asymetrickou vyzařovací charakteristikou pro osvětlování prostoru. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný, hliník (AS9U), povrch práškově nanášený, v barvě stříbrno-šedá (RAL 9006). Difuzor: tvrzený/é sklo. Optika: hliník. Dodává se v jedné krabici, ve stavu připraveném k instalaci. Montážní doplňky je třeba objednat zvlášť. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Okolní teplota: -30°C do +50°C

Rozměry: 505 x 337 x 76 mm

Příkon svítidla: 104,5 W

Hmotnost: 9,85 kg

Scx: 0.17m²



TLG_OSYS_F_2ASPDB.jpg



Scx: 0.17m²

TLG_OSYS_M_AREA2.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Olsys Area

96633553 OLSYS2 48L70 740 CL2 AREA A/S

THORN