

Contrast

96633688 CONT3 4L50-822 MB HF ANT

THORN

ISO 9223 C5		IP66 IK08			T _a -20 +35
----------------	--	-----------	--	--	---------------------------


Contrast

Architektonické malý Montáž pomocí konzoly LED světlomet s 4 LED napájenými 500mA a vyzařovací charakteristikou střední. LED předřadník, Pevný výstup. Zapojení předem. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blížíící se RAL7043). Kompatibilní s pobřežním prostředím. Sklo: tvrzený, tloušťka 5mm. Těsnění: EPDM. Šrouby: geomet. Dodáváno s LED zdroji v barve 2200K

Rozměry: Ø83 x 103 mm
Příkon svítidla: 8 W
Světelný tok: 299 lm
Světelný výkon svítidel: 37 lm/W
Hmotnost: 0,91 kg



TLG_CON3_F_XS.jpg



TLG_CONL_M_4L.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting