

Contrast

THORN

92925835 CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT



Contrast

Architektonické střední Montáž pomocí konzoly LED světlomet s 12 LED napájenými 1050mA a vyzářovací charakteristikou široký. LED předřadník, DALI-2 stmívatelé. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blížíící se RAL7043). Kompatibilní s pobřežním prostředím. Sklo: tvrzený, tloušťka 5mm. Těsnění: EPDM. Šrouby: geomet. Vybaveno zařízením pro ochranu proti nárazům proudu do 6kV. Dodáváno s LED zdroji v barvě 2200K

Rozměry: Ø239 x 156 mm
Příkon svítidla: 41 W
Světelný tok: 2767 lm
Světelný výkon svítidel: 67 lm/W
Hmotnost: 5,1 kg



TLG_CON3_F_S_12L.jpg



TLG_CONL_M_12L.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Contrast

92925835 CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT

THORN