

# IQ Beam

# THORN

## 92926488 IQ BEAM 3800-840 MPT HFSX Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> -20 +40
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

### IQ Beam

Vestavné modulární LED svítidlo s lineární optikou pro stropy s pohledovými konzolami ve tvaru T, sádrokartonovými stropky a stropky se skrytou mřížkou. DALI-2 stmívatel, LED předřadník. Elektrická Třída ochrany I, IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: bílá barvený ocel. Difuzor: povrch mikro prizma akrylát. Vhodné pro instalaci vložením, instalace přitažením nahoru volitelná. Vybaveno detektorem přítomnosti a funkcí snímání denního světla pro regulaci stmívání a až 4 řízenými jednotkami DALI zapojenými pomocí vodičů. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 597 x 597 x 60 mm  
Příkon svítidla: 30,3 W  
Světelný tok: 4000 lm  
Světelný výkon svítidel: 132 lm/W  
Hmotnost: 4,2 kg



TLG\_IQBM\_F\_pers\_B.jpg



TLG\_IQBM\_M\_LDQ.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## **IQ Beam**

**92926488 IQ BEAM 3800-840 MPT HFSX Q600**

**THORN**