

IQ Beam

THORN

92927638 IQ BEAM 4300-840 MPT SENS E3 Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650 °C	T _a 0 +35
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	--------	-------------------------

IQ Beam

Vestavné modulární LED svítidlo s lineární optikou pro stropy s pohledovými konzolami ve tvaru T, sádkartonovými stropky a stropky se skrytou mřížkou. Stmívatelné (prostřednictvím LITECOM), LED předřadník s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: bílá barvený ocel. Difuzor: povrch mikro prizma akrylát. Vhodné pro instalaci vložením, instalace přitažením nahoru volitelná. Vybaveno detektorem přítomnosti a snímáním denního světla pro používání s LITECOM. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 597 x 597 x 60 mm
Příkon svítidla: 32,2 W
Světelný tok: 4500 lm
Světelný výkon svítidel: 140 lm/W
Hmotnost: 4,6 kg



TLG_IQBM_F_pers_B.jpg



TLG_IQBM_M_LDQ.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

IQ Beam

92927638 IQ BEAM 4300-840 MPT SENS E3 Q600

THORN