

# Voyager Square

THORN

96635037 VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E002-UP



## Voyager Square

Štíhlé, čtvercové, přisazená, LED svítidlo s bezpečnostní značkou. Svítidlo s místním napájením z baterie pro nouzové osvětlení po 1 hod v udržovaném nebo neudržovaném režimu, s auto-testem prostřednictvím svítidla, volitelné centrální monitorování pomocí DALI, signalizace stavu svítidla prostřednictvím stavové LED. Rozhraní NFC pro adresování, konfiguraci a údržbu prostřednictvím pera PROset Pen (výrobek: 22170290) nebo aplikace PROset, alternativně je možné adresování také vizuálně nebo prostřednictvím adresování EZ. Je nastavitelný neudržovaný a udržovaný režim prostřednictvím můstku a rozhraní NFC (pro svítidla s automatickým testem, v případě svítidla ovládaného jednotkou DALI se bude provádět prostřednictvím systému). Napájení: 220-240 VAC ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz. Těleso: vstříkovaný odlitek polykarbonát, bílá (RAL 9016). Difuzor: opálový polykarbonát, s nalepeným a natisknutým piktogramem nouzového východu směrová šipka (nahoru) podle ISO 7010. Jednotné podsvícení piktogramu, svítivost  $> 500 \text{ cd/m}^2$  v bílé oblasti a  $200 \text{ cd/m}^2$  v průměru v režimu napájení ze sítě (podle DIN 4844), minimálně  $2 \text{ cd/m}^2$  v nouzovém režimu (podle EN 1838). Rozeznávací vzdálenost podle EN 1838: 44m. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, Odolnost proti nárazu: IK10. Okolní teplota:  $0^\circ\text{C}$  do  $+35^\circ\text{C}$ . Vhodné pro přímou montáž na zeď. Je možné zapojení okruhu dovnitř a ven pro kabely o průřezu až  $2,5 \text{ mm}^2$ . Kompatibilní se systémem BESA. Lithiová baterie s fosforečnanem železa (LFP) s 3letou zárukou. certifikát pro potravinářství (pro používání v oblastech s plně zabalenými potravinami). Svítidlo je zapojeno pomocí vedení neobsahujících halogeny a silikon. Svítidlo se symbolem D (pro používání v prostředích, ve kterých lze očekávat hromadění vodivého prachu na svítidle).

Samostatná nouzová svítidla spoléhají na baterie s dlouhou výdrží. Baterie Thorn jsou robustní a dodávají se s tříletou zárukou (platnost podléhá podmínkám a rozsahu stanovenému v záruce výrobce na výrobky Thorn, která bude platná analogicky, a která je k dispozici na [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Pokud výrobek bude nainstalován později než tři (3) měsíce po dodání EXW, záruka na baterii bude neplatná (Incoterms 2010).)

Rozměry: 277 x 277 x 58 mm

Příkon svítidla: 5 W

Hmotnost: 1,15 kg



TLG\_VYSQ\_F\_PDB\_U\_ON.jpg



Viz také doplňkové informace na následující straně

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Všechny informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# Voyager Square

96635037 VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E002-UP

THORN

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# Voyager Square

96635037 VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E002-UP

THORN