

Voyager Square

THORN

96635038 VOY SQUARE 220 P MSW E3D WH SP1-E002-UP



Voyager Square

Štíhlé, čtvercové, přisazená, LED svítidlo s bezpečnostní značkou. Svítidlo s místním napájením z baterie pro nouzové osvětlení po 3 hod v udržovaném nebo neudržovaném režimu, s auto-testem prostřednictvím svítidla, volitelné centrální monitorování prostřednictvím DALI, signalizace stavu svítidla stavovou LED. Rozhraní NFC pro adresování, konfiguraci a údržbu prostřednictvím pera PROset Pen (výrobek: 22170290) nebo aplikace PROset, alternativně je možné adresování také vizuálně nebo prostřednictvím adresování EZ. Je nastavitelný neudržovaný a udržovaný režim prostřednictvím můstku a rozhraní NFC (pro svítidla s automatickým testem, v případě svítidla ovládaného jednotkou DALI se bude provádět prostřednictvím systému). Napájení: 220-240 VAC ($\pm 10\%$), 50/60 Hz. Těleso: vstříkovaný odlitek polykarbonát, bílá (RAL 9016). Difuzor: opálový polykarbonát, s nalepeným a natištěným piktogramem nouzového východu směrová šipka (nahoru) podle ISO 7010. Jednotné podsvícení piktogramu, svítivost $> 500 \text{ cd/m}^2$ v bílé oblasti a 200 cd/m^2 v průměru v režimu napájení ze sítě (podle DIN 4844), minimálně 2 cd/m^2 v nouzovém režimu (podle EN 1838). Rozeznávací vzdálenost podle EN 1838: 44m. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, Odolnost proti nárazu: IK10. Okolní teplota: 0°C do $+35^\circ\text{C}$. Vhodné pro přímou montáž na zeď. Je možné zapojení okruhu dovnitř a ven pro kabely o průřezu až $2,5 \text{ mm}^2$. Kompatibilní se systémem BESA. Lithiová baterie s fosforečnanem železa (LFP) s 3letou zárukou. certifikát pro potravinářství (pro používání v oblastech s plně zabalenými potravinami). Svítidlo je zapojeno pomocí vedení neobsahujících halogeny a silikon. Svítidlo se symbolem D (pro používání v prostředích, ve kterých lze očekávat hromadění vodivého prachu na svítidle).

Samostatná nouzová svítidla spoléhají na baterie s dlouhou výdrží. Baterie Thorn jsou robustní a dodávají se s tříletou zárukou (platnost podléhá podmínkám a rozsahu stanovenému v záruce výrobce na výrobky Thorn, která bude platná analogicky, a která je k dispozici na http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Pokud výrobek bude nainstalován později než tři (3) měsíce po dodání EXW, záruka na baterii bude neplatná (Incoterms 2010).)


Rozměry: 277 x 277 x 58 mm

Příkon svítidla: 5 W

Hmotnost: 1,15 kg



TLG_VYSQ_F_PDB_U_ON.jpg



Viz také doplňkové informace na následující straně

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Všechny informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Voyager Square

96635038 VOY SQUARE 220 P MSW E3D WH SP1-E002-UP

THORN

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting