

Contrast

96635282 CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT

THORN

ISO 9223 C5	IP66	IK08				T _a -20 +35
----------------	------	------	--	--	--	---------------------------

Contrast

Architektonické malé světlomety LED světlomet s 4 LED napájenými 500mA a vyzařovací charakteristikou úzký. .. Zapojení předem pomocí konektoru v krytí IP66, předřadník je třeba objednat zvlášť. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blížíící se RAL7043). Kompatibilní s pobřežním prostředím. Sklo: tvrzený, tloušťka 5mm. Těsnění: EPDM. Šrouby: geomet. Dodáváno s LED diodami v barvě modrá

Rozměry: Ø83 x 103 mm
Příkon svítidla: 9 W
Světelný tok: 145 lm
Světelný výkon svítidel: 16 lm/W
Hmotnost: 0,92 kg



TLG_CON3_F_XS.jpg



TLG_CONL_M_4L.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting