

# Novaline Style

96635317 NOVS L 4000-840 DI HF WH

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	D	halogen	IK08	CE	850°C	T <sub>a</sub> -15 +25
---------------------------	------	----------	------	---	---------	------	----	-------	---------------------------

## Novaline Style

Dekorativní kulaté svítidlo s širokým tělesem. Nízká nepřímá složka pro osvětlení stěny a stropu. elektronický předřadník se stálým výstupem. Estetický vzhled svítidla představovaný polykarbonát v bílé. Difuzoer: opálová polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP54. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: Ø497 x 69 mm  
Příkon svítidla: 28,2 W  
Světelný tok: 4000 lm  
Světelný výkon svítidel: 142 lm/W  
Hmotnost: 2,87 kg



TLG\_NOVS\_F\_5WH.jpg



TLG\_NOVS\_M\_LD500.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting