

# Omega Pro 2

# THORN

**92914016 OP2 3800-840 CKIT+ HX E3 3X12**

+ ESC: escape route emergency optic

IEC EN 60598-1 RG 0				IK03						650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	--	-------	-------------------------

## Omega Pro 2

Vestavné/přisazené/zavěšené LED svítidlo s osvětleným okrajem. LED předřadník, DALI-2 stmívatel s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany II, IP40\_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, povrchová úprava bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření polykarbonát šestihránná komfortní optika s otvorem pro centrální řídicí blok. Elektrické připojení prostřednictvím 7 svorek s pianovými klávesami, je možné zapojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Index podání barev - CRI min.: 80

Rozměry: 1197 x 297 x 59 mm

Příkon svítidla: 27,4 W


Světelný tok: 3800 lm

Světelný výkon svítidel: 139 lm/W


Hmotnost: 6,09 kg

Světelné zdroje:

Čočka svítidla Optics polykarbonát pro nouzové osvětlení s vyzařovací charakteristikou úniková cesta. Se svítidlem se dodává sada tří čoček.



TLG\_OMP2\_F\_QHPIR\_PDB.jpg



TLG\_OMP2\_M\_LKIT.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting