

Novaline Style

THORN

96635361 NOVS M 3500-840 DI HF E3 WH

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	D	halogen	IK08		CE				850°C	T _a 0 +25	
---------------------------	------	----------	------	---	---------	------	--	----	--	--	--	-------	-------------------------	--

Novaline Style

Dekorativní kulaté svítidlo s střední tělesem. Nízká nepřímá složka pro osvětlení stěny a stropu. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Estetický vzhled svítidla představovaný polykarbonát v bílá. Difuzoer: opálová polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP54. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: Ø397 x 69 mm
Příkon svítidla: 24,6 W
Světelný tok: 3500 lm
Světelný výkon svítidel: 142 lm/W
Hmotnost: 2,4 kg



TLG_NOVS_F_4WH.jpg



TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting