

# Punch

# THORN

96635403 PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HFIX E3



## Punch

Štíhlé přisazená svítidlo s vyzařovací charakteristikou přímý. DALI stmívatelé Elektronický, s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: ocel, práškově nanášený bílá (odstín blížící se RAL9016). Koncové kryty: ocel práškově nanášený bílá (odstín blížící se RAL9016). Světlo je směrováno prostřednictvím optiky omezující svítivost s několika podsvícenými vrstvami PMMA LRO s hodnotou UGR <19, uzavřený optický systém pro zabránění v poškození elektrostatickými výboji, ideální pro školy a kanceláře. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Elektrické připojení prostřednictvím klávesová svorkovnice. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Lze jej používat jako přímé zavěšené svítidlo při spojení s konektorem závěsu Y a závěsnou sadou (objednává se zvlášť 22171581 & 22171349).

Rozměry: 1542 x 162 x 50 mm  
Příkon svítidla: 28,8 W  
Světelný tok: 3699 lm  
Světelný výkon svítidel: 128 lm/W  
Hmotnost: 6,8 kg



TLG\_PNCH\_F\_LRO\_surface\_on\_PDB.jpg



TLG\_PNC3\_M\_PLEXD.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické úspornosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Punch**

**96635403 PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HFIX E3**

**THORN**