

Novaline Style

96635426 NOVS L 5000-830 DI HFI WH

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	11	IP54	D	halogen	IK08		CE			850°C	T _a -15 +25	
---------------------------	------	----------	----	------	---	---------	------	--	----	--	--	-------	---------------------------	--

Novaline Style

Dekorativní kulaté svítidlo s širokým tělesem. Nízká nepřímá složka pro osvětlení stěny a stropu. Elektronický, DALI stmívatel. Estetický vzhled svítidla představovaný polykarbonát v bílá. Difuzoer: opálová polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP54. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Rozměry: Ø497 x 69 mm
Příkon svítidla: 35,2 W
Světelný tok: 4650 lm
Světelný výkon svítidel: 132 lm/W
Hmotnost: 2,89 kg



TLG_NOVS_F_5WH.jpg



TLG_NOVS_M_LD500.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting