

# IQ Beam

# THORN

## 96635437 IQ BEAM 4300-840 MC HF E3D Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


### IQ Beam

Vestavné modulární LED svítidlo s lineární optikou pro stropy s pohledovými konzolami ve tvaru T, sádkartonovými stropky a stropky se skrytou mřížkou. Pevný výstup, LED předřadník s 3-hodinovým nouzovým modulem, automatický/DALI adresovatelný test. Elektrická Třída ochrany I, IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: bílá barvený ocel. Difuzor: reflektor s miniaturním článkem. Vhodné pro instalaci vložení, instalace přitažením nahoru volitelná. Dodáváno s LED zdroj v barvě 4000K.

Rozměry: 597 x 597 x 60 mm  
Příkon svítidla: 35,6 W  
Světelný tok: 4300 lm  
Světelný výkon svítidel: 121 lm/W  
Hmotnost: 4,5 kg



TLG\_IQBM\_F\_MC.jpg



TLG\_IQBM\_M\_LDQMC.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## **IQ Beam**

**96635437 IQ BEAM 4300-840 MC HF E3D Q600**

**THORN**