

Altis Gen5

96671942 ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX

THORN

IP66 IK08    Ta45

Altis Gen5


Třída I, DMX RDM programovatelný předřadník, s 2 nezávislými výstupními kanály a difuzorem v krytí IP66, úroveň pro televizní vysílání. Vhodný pro speciální 288 / 312 / 336 LED světlomet Altis, instaluje se dálkově ve vzdálenosti až do 200m od světlometu. Jmenovité vstupní napětí: 200-440, výstupní proud 850mA s DMX RDM konfigurovaným jednocanálovým systémem, doporučuje se splnění předpisu IEEE 1789 pro blikání, vhodný pro natáčení mimořádně pomalého pohybu kamerou, úroveň ochrany proti proudovým rázům 10kV jak pro společný, tak diferenciatní režim.

Připojení ze sítě prostřednictvím svorkovnic. Napájení ze sítě musí být chráněno pojistkou podle místních bezpečnostních předpisů.

Hmotnost: 5,4 kg.



TLG_ALT5_F_GB_1700.jpg



TLG_ALT5_M_GB.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting