

GTLED RS

THORN

96635581 GRS 48L50 740 ASC HFX 2M32 CL1

IP65	IK08						T _a -5 +35
------	------	--	--	--	--	--	--------------------------

GTLED RS

Tunelové svítidlo nerezová ocel s moderní LED technologií, které dokáže odolávat korozivním a drsným prostředím. stmívatelný předřadník DALI ovládající 48 LED zdrojů při 500mA - předřadník je vybaven pojistkou. Těleso: nerezová ocel, jakost 1.4404 / 316L, práškově nanášený bílá. Kryt: tvrzený ploché sklo, 5mm. přisazená pomocí konzol, které jsou k dispozici jako volitelné příslušenství na požádání. Vyzařovací charakteristika: Axiální uliční komfortní vyzařovací charakteristika. Je možné průchozí zapojení pomocí síťového kabelu 5x10mm² přes kabelové průchodky M32 (vhodné pro kabel Ø9-21mm). Ovládací signální kabel lze připojit prostřednictvím kabelových průchodek M20 vhodné pro kabel Ø3-13mm). Elektrická Třída ochrany I, IP65, IK08. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Vzhledem ke specifickým požadavkům na výpočet pro tento výrobek zde fotometrická data nejsou uvedena, ale doporučení k návrhu systému lze získat u vašeho místního zástupce.

Rozměry: 624 x 197 x 92 mm
Příkon svítidla: 71 W
Hmotnost: 6,92 kg



TLG_GTLD_F_RSPDB.jpg

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuji si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting