

# EP 145

# THORN

96679888 EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MSU



## EP 145

Svítilno ve stylu 19. století závěsná s 24 LED napájenými 500mA s optikou Pro úzké vozovky. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: nerezová ocel, barvený černá (odstín blížíci se RAL9005). Vrchní kryt: GRP/polyester, povrchová úprava černá (odstín blížíci se RAL9005). Difuzor: tloušťka 5mm tvrzený sklo. Dodáváno s LED zdroji v barvě 2700K

Rozměry: 420 x 420 x 944 mm


Příkon svítidla: 38 W

Hmotnost: 10,3 kg

Scx: 0.145 m<sup>2</sup>



TLG\_EP14\_F\_LEDMSUBLKPDB.jpg



TLG\_EPLS\_M\_LD2.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**EP 145**

**96679888 EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MSU**

**THORN**