

# Candle Bollard

# THORN

96679073 CN B 8L35 830 RSC CL2 MPL ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10					T <sub>a</sub> 25
----------------	------	------	--	--	--	--	-------------------

## Candle Bollard

Sloupek šetrný k životnímu prostředí s omezeným vyzařováním světla směrem nahoru s 8 LED ovládanými při 350mA s vyzařovací charakteristikou Radiální symetrická, komfortní. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK10. Základna: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300). Povrchová úprava: práškově nanášený hliník, s texturou antracit (odstín blíží se RAL7043). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření čirý polykarbonát. Montáž pomocí příruby. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Rozměry: Ø234 x 1017 mm

Příkon svítidla: 11 W

Hmotnost: 8,03 kg

Scx: 0.06 m<sup>2</sup>

Světelný výkon svítidel: 84 lm/W



TLG\_CNDB\_F\_MPL.jpg



TLG\_CNDB\_M\_MPL.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting