

96635800 VIC2 60L35-740 NR CL2 N8M R9006



Victor

Silniční a uliční LED svítidlo o velikosti široký, v moderním a nadčasovém provedení. 60 LED napájené 350mA s optikou Pro úzké vozovky. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66. Těleso v provedení hliník, práškově nanášený Bílý hliník RAL9006. Difuzor: tvrzený sklo. Svítidlo se zavěšuje pomocí konzol (Ø27G), nebo instaluje na vrch sloupu nebo na zeď. Elektrická instalace bez použití nástrojů prostřednictvím svorkovnice 2 x 2,5 mm². Prodrátováno kabelem o délce 8m, typ H07-RNF. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K


Rozměry: Ø503 x 360 mm

Příkon svítidla: 63 W

Hmotnost: 8,68 kg

Scx: 0.144 m²

TLG_VCTR_F_65PDB.jpg



TLG_VCTR_M_SWLD2.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické úspornosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Victor

96635800 VIC2 60L35-740 NR CL2 N8M R9006

THORN