

# Punch

# THORN

## 96636055 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HFIX



### Punch

Štíhlé závěsná svítidlo s vyzařovací charakteristikou asymetrický. DALI stmívatelé LED předřadník. Těleso: ocel, práškově nanášený bílá (odstín blíží se RAL9016). Koncové kryty: ocel práškově nanášený bílá (odstín blíží se RAL9016). Mřížka: hladký hliník, dvojitý parabolický. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Elektrické připojení prostřednictvím předem nainstalovaná napájecí šňůra (2.5m). Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. Závěsnou sadu je třeba objednat zvlášť.

Včetně konektoru závěsu ve tvaru Y - závěsnou šňůru se stropní růžicí je třeba objednat zvlášť (22171581).

Rozměry: 1180 x 116 x 44 mm  
Příkon svítidla: 16 W  
Světelný tok: 2050 lm  
Světelný výkon svítidel: 128 lm/W  
Hmotnost: 3,5 kg



TLG\_PNCH\_F\_ASYM.jpg



TLG\_PNC3\_M\_LDASY.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Punch**

**96636055 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HFIX**

**THORN**