

# HiPak Gen4

# THORN

96636206 HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5



## HiPak Gen4

LED svítidlo pro vysoké prostory s jednobodovým zavěšením v krytí IP65 s optikou s vyzařovací charakteristikou široký. elektronický předřadník se stálým výstupem , pro jmenovité napájení 220-240V, 50/60Hz. Elektrická Třída ochrany I. IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník. Čočka/difuzor: polykarbonát. Supplied s hákem pro montáž. Vybaveno pětipólovou zásuvkou Quick Connect. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Okolní teplota: -30°C do +50°C

Rozměry: Ø280 x 170 mm

Příkon svítidla: 56,8 W

Světelný tok: 10000 lm

Světelný výkon svítidel: 176 lm/W

Hmotnost: 3,18 kg



TLG\_HIP4\_F\_NO\_STIR\_2.jpg



TLG\_HIP4\_M\_ALL.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# HiPak Gen4

96636206 HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5

THORN