


Chalice 3

THORN

96108668 CHAL3 200 5000-840 EHF FL RSB



Chalice 3


Vysoce účinné a úsporné LED svítidlo typu downlight pro použití pro vysoké stropy s intenzivním paprskem (29°) pro použití v prostorách s vysokými stropy. Vhodné pro montáž do výřezu o Ø200mm pomocí odpružených upínacích prvků. Dálkový, zasunovací, Pevný výstup LED předřadník s funkcí DC, nastavitelné v rozsahu 50-100%, konfigurovatelné NFC. Je možné zapojení v okruhu dovnitř - ven. Těleso: tlakově odlévaný hliník pro vysoce účinný odvod tepla s obsahem recyklace >90%. Primární reflektor: polykarbonát, lesklá povrchová úprava, fasetový. Sekundární optika a obroučka: polykarbonát hladké v matné povrchové úpravě. Elektrická Třída ochrany II, IP20. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Instalace do betonových stropů není dovolena.

Rozměry: Ø223 x 134 mm
Příkon svítidla: 44,1 W
Světelný tok: 5541 lm
Světelný výkon svítidel: 126 lm/W
Hmotnost: 1,39 kg



TLG_CHAL3_F_200HC_RSB.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF200HC.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Chalice 3

96108668 CHAL3 200 5000-840 EHF FL RSB

THORN