

# Areaflood Pro 2

# THORN

96636356 AFP2 2M 192L50-740 A4 CL1 GY



## Areaflood Pro 2

Kompaktní, lehký, LED prostorový světlomet pro všeobecné účely. S tělesem střední x 2. Předřadník typu , napájení 192 LED při 500mA s vyzařovací charakteristikou Asymetrická 40°. Krytí IP66, IK08, Elektrická Třída ochrany I. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), Světlo šedá 150 písková s texturou (odstín blíží se RAL9006).. Difuzor: 4 tloušťka 4mm tvrzený sklo. Součástí dodávky je třmen pro oboustrannou montáž, Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Integrovaná ochrana proti rázům napětí 6kV zahrnutá jako standard, s vyšší ochranou 10kV v případě volby (označeno písmeny "SP" v popisu).

Rozměry: 630 x 722 x 116 mm

Příkon svítidla: 231 W

Světelný tok: 47689 lm

Hmotnost: 23,06 kg

Scx: 0.12 m<sup>2</sup>

Scy: 0.12 m<sup>2</sup>



TLG\_AFP2\_F\_2M\_1.jpg

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické účinnosti D, E.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# Areaflood Pro 2

96636356 AFP2 2M 192L50-740 A4 CL1 GY

THORN