


HiPak Gen4

THORN

96636363 HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFI QC5



HiPak Gen4

LED svítidlo pro vysoké prostory s jednobodovým zavěšením v krytí IP65 s optikou s vyzařovací charakteristikou široký. Elektronický, DALI-2 stmívatelý, pro jmenovité napájení 220-240V, 50/60Hz. Elektrická Třída ochrany I. IK08. Těleso: hliník. Čočka/difuzor: polykarbonát. Supplied s hákem pro montáž. Vybaveno pětipólovou zásuvkou Quick Connect. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Okolní teplota: -30°C do +50°C

Rozměry: Ø320 x 170 mm
Příkon svítidla: 146,7 W
Světelný tok: 25000 lm
Světelný výkon svítidel: 170 lm/W
Hmotnost: 4,18 kg



TLG_HIP4_F_NO_STIR_2.jpg



TLG_HIP4_M_ALL.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting