


92983155 FORCELED 7000 840 HF E3



ForceLED

Kompaktní LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, IK10. Vrchní kryt: plně recyklovatelný hliník barvený bílá. Difuzor: Stabilizovaný vůči UV záření polykarbonát s lineárními hranoly. Upínací prvky: nerezová ocel. Pro montáž přísazením, pomocí BESA nebo zavěšením. Pro montáž přísazením se dodávají rychloupínací konzoly. Jako příslušenství jsou k dispozici montážní sady pro vedení, zavěšení pomocí řetízku a řetězovky. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Okolní teplota: 0°C do +30°C

Rozměry: 735 x 180 x 95 mm

Příkon svítidla: 52,7 W

Světelný tok: 7000 lm

Světelný výkon svítidel: 133 lm/W

Hmotnost: 3,3 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg



TLG_FORL_M_LED.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

ForceLED

92983155 FORCELED 7000 840 HF E3

THORN