



### ForceLED


Kompaktní LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický Integrální detektor přítomnosti pro ovládání zapnuto/vypnuto. Elektrická Třída ochrany I, IK10. Vrchní kryt: plně recyklovatelný hliník barvený bílá. Difuzor: Stabilizovaný vůči UV záření polykarbonát s lineárními hranoly. Upínací prvky: nerezová ocel. Pro montáž přisazením, pomocí BESA nebo zavěšením. Pro montáž přisazením se dodávají rychloupínací konzoly. Jako příslušenství jsou k dispozici montážní sady pro vedení, zavěšení pomocí řetízku a řetězovky. Vybaveno mikrovlnným čidlem pohybu Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Okolní teplota: -20°C do +45°C

Rozměry: 735 x 180 x 95 mm  
 Příkon svítidla: 28,2 W  
 Světelný tok: 4000 lm  
 Světelný výkon svítidel: 142 lm/W  
 Hmotnost: 3,1 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg



TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**ForceLED**

**92984181 FORCELED 4000 840 MWS**

**THORN**