


92984196 FORCELED 10000 840 HFI E3D



ForceLED

Kompaktní LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. Elektronický, stmívatelný předřadník DALI s 3-hodinovým nouzovým modulem, automatický/DALI adresovatelný test. Elektrická Třída ochrany I, IK10. Vrchní kryt: plně recyklovatelný hliník barvený bílá. Difuzor: Stabilizovaný vůči UV záření polykarbonát s lineárními hranoly. Upínací prvky: nerezová ocel. Pro montáž přisazením, pomocí BESA nebo zavěšením. Pro montáž přisazením se dodávají rychloupínací konzoly. Jako příslušenství jsou k dispozici montážní sady pro vedení, zavěšení pomocí řetízky a řetězovky. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Okolní teplota: 0°C do +25°C

Rozměry: 735 x 180 x 95 mm

Příkon svítidla: 75,2 W

Světelný tok: 7000 lm

Světelný výkon svítidel: 93 lm/W

Hmotnost: 3,3 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg



TLG_FORL_M_LED.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

ForceLED

92984196 FORCELED 10000 840 HFI E3D

THORN