

Chalice 3

THORN

92989190 CHAL3 100 1400-830 EHF RSB



Chalice 3

Vysoce účinné a úsporné LED svítidlo typu downlight s nízkou výškou. Vhodné pro montáž do stropů o tloušťkách 1 až 40 mm a s výřezem Ø100mm pomocí odpružených upínacích prvků. Dálkový, zasunovací, Pevný výstup LED předřadník s funkcí DC, nastavitelné v rozsahu 50-100%, konfigurovatelné NFC. Je možné zapojení v okruhu dovnitř - ven. Těleso: tlakově odlévaný hliník pro vysoce účinný odvod tepla s obsahem recyklace >90%. Difuzor: polykarbonát. Reflektor a obruba: polykarbonát hladký reflektor v matné povrchové úpravě s širokým paprskem. Elektrická Třída ochrany II, IP54_IP20. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: Ø119 x 75 mm
Příkon svítidla: 13,8 W
Světelný tok: 1470 lm
Světelný výkon svítidel: 107 lm/W
Hmotnost: 0,41 kg



TLG_CHAL3_F_100_RSB.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF100L.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting