

IQ Wave Encastré

THORN

92900340 IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3 Q597 MRE

↓ IP20 ↑ IP44	IK03	⊕	CE	⚠	⚠	650°C	T _a 0 +25
------------------	------	---	----	---	---	-------	-------------------------

IQ Wave Encastré

Luminaire LED directe, modulaire et encastré.
Recouvrable. Électronique, Appareillage gradable DALI
circuit d'éclairage de secours, test manuel, 3 heures.
Classe électrique I, IP44_IP20, IK03. Corps : acier haute
réflectivité. Cadre et embouts : Polycarbonate (PC).
Diffuseur : Polycarbonate (PC) avec dissipateur thermique
aluminium. Appareillage : acier blanc thermopoudré.
Convient pour les installations en assise ou en recouvrant
(avec accessoires). Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : 597 x 597 x 97 mm
Puissance du luminaire: 40 W
Flux lumineux du luminaire: 4050 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 101 lm/W
Poids : 4,4 kg



TLG_IQWV_F_PDB.jpg



TLG_IQWV_M_600.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

IQ Wave Encastré

92900340 IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3 Q597 MRE

THORN