

# PopPack LED

96631579 POPPACK LED 6000-830 HF L1500

THORN

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	---	---	---	---	-------	---------------------------

## PopPack LED

Réglette LED. Electronique, non gradable. Corps : acier moulé, revêtu, blanc (RAL9016). Embouts : Polycarbonate (PC) moulé par injection,. Diffuseur : acrylique texturé opale. Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : 1449 x 60 x 74 mm  
Puissance du luminaire: 52,8 W  
Flux lumineux du luminaire: 6050 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 115 lm/W  
Poids : 1,7 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg



TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

# PopPack LED

96631579 POPPACK LED 6000-830 HF L1500

THORN