

# Contrast

# THORN

## 96635270 CONT3 52L70 BU NB HFX 6K ANT

|                |   |           |   |   |   |   |                           |
|----------------|---|-----------|---|---|---|---|---------------------------|
| ISO 9223<br>C5 |  | IP66 IK08 |  |  |  |  | T <sub>a</sub> -20<br>+25 |
|----------------|---|-----------|---|---|---|---|---------------------------|

### Contrast

Projecteur architectural de taille Large Éclairage par projecteurs avec LED alimentées en 700mA et un faisceau intensif. Driver, gradable DALI-2. Classe électrique II, IP66, IK08.

Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Compatible avec les environnements côtiers. Fermeture : verre plat trempé, ép. 5 mm. Joint : EPDM. Visserie : acier inox avec traitement GEOMET® 500. Livré avec LED bleu

Dimensions : Ø397 x 206 mm

Puissance du luminaire: 114 W

Flux lumineux du luminaire: 3286 lm

Efficacité lumineuse du luminaire: 29 lm/W

Poids : 12,6 kg



TLG\_CON3\_F\_M\_52L.jpg



TLG\_CONL\_M\_36-52L.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

**Contrast**

**96635270 CONT3 52L70 BU NB HFX 6K ANT**

**THORN**