

GTLED RS

Svítilidlo pro tunely z nerezové oceli s moderní LED technologií, které dokáže odolávat vysoce korozivním a drsným prostředím

- Těleso z nerezové oceli nabízející vynikající odolnost proti korozi pro náročná prostředí
- Optika R-PEC nabízející vysoký osvětlovací výkon s nízkým oslňováním
- Chytré funkce osvětlení se stmívatelnými předřadníky, DALI nebo dvojitým napájením Bi-power Line
- Kompaktní a lehké svítidlo umožňující snadnou manipulaci a montáž, navržené tak, aby byla zajištěna dokonalá kontrola tepla a odolnost vůči povětrnostním vlivům, samočisticí tvar zajišťuje přesný výkon v podmínkách tunelů



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

Materiál/provedení

Těleso: nerezová ocel 1.4404 / 316L, povrchová úprava práškovou bílou barvou (RAL 9016)

Kryt: tvrzené sklo

Instalace/montáž

Vhodné pro instalaci přisazením na strop nebo stěnu pomocí nastavitelné konzoly, kterou lze objednat samostatně.

Pokyny pro objednání Dodává se kompletní včetně LED zdrojů. Konzolu je třeba objednat zvlášť.

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
GTLED RS				
GRS 216L35-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		14,39	96635577
GRS 108L45-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635578
GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635579
GRS 72L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		11,81	96635580
GRS 48L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635581
GRS 48L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635582
GRS 24L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635583
GRS 24L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635584
GTLED RS Accessories				
GRS BRACKET KIT (1XPAIR C/W 4X M10)			1,2	96635785