
Champion


Vysoce výkonný LED světlomet s optikou, která je nejlepší ve své třídě, pro omezování rušivého světla pro osvětlování sportovišť a velkých ploch




- Kompaktní asymetrický světlomet zahrnující koncepci plochého skla a integrované clony pro celkové omezení oslnění a rušivého světla (0 cd při 90°)
- Maximální optická účinnost a flexibilita s minimálním rozptylem světla. 4 přesné vyzařovací charakteristiky s 2 různými povrchovými úpravami clony pro náhodné nebo zrcadlové odrazy světla.
- Difuzor opatřený povrchovou úpravou v antracitovém odstínu je k dispozici také ve verzi s regulací zadního rozptylu světla, která omezuje únik rušivého světla ještě více. K dispozici je také verze bez difuzoru.
- KVALITA SVĚTLA NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ pro poskytování osvětlení špičkové kvality pro sportoviště a plochy.
- Vynikající účinnost díky kompaktnímu předřadníku, který lze nainstalovat v jakémkoliv stavu (na zadní stranu svítidla nebo až do vzdálenosti 200 m), poskytujícímu nejvyšší výkon pro všechny způsoby instalace.
- Řešení plně ovladatelné prostřednictvím DALI nebo RDMDMX umožňující okamžité rozsvícení, odstupňované úrovně omezování osvětlení až do minima 25%, a osvětlení pro různé příležitosti pomocí dynamických osvětlovacích scénářů

Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.







92917397

Materiál/provedení

Těleso: hliník litý pod tlakem (EN AC-44300) opatřený nátěrem v odstínu antracit (blížícím se RAL 7043). Standardní třída ochrany vůči korozi C5 podle ISO 9223:2012.
Clona: nerezová ocel bez nátěru nebo opatřená nátěrem v odstínu antracit (blížícím se RAL 7043)
Třmen: pozinkovaná ocel opatřená nátěrem v odstínu antracit (blížícím se RAL 7043)
Sklo: tvrzené o tloušťce 4mm
Šrouby: nerezová ocel

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Champion

Instalace/montáž

Stirrup fixed using different fixation points (one M20 screw or two M14 screws). Tiltable body fixed to stirrup with M17 Hex screw. Reversable stirrup allows hang down position and different mounting configurations. Integrated connection box with 1 x M20 cable gland accepting 5G cable and wiring with push-in terminal for wires between 1mm² and 1,5mm² for LED supply.
Gear Box installed on the stirrup (by using the dedicated accessory) or remotely up to 200 metres from the luminaire, and equipped with four different cable glands - 1 x M25 cable gland accepting cable diameter between 10 mm and 17 mm and wiring with screw terminals for wires up to 2,5mm² for mains supply (200-440V / 50-60Hz), 2 x M16 cable glands accepting cable diameter between 5 mm and 10 mm for control IN/OUT and 1xM32 cable gland accepting cable diameter between 13 mm and 21 mm* wiring with screw terminals for wires up to 1,5mm² (one cable of 5-cores at length of customer choice not supplied by Thorn and used for electrical connection to the luminaire. *Note the maximum cable diameter at the luminaire connection box is 12mm) – and LED signal to indicate the status of the Gear Box. Four holes in the angles allow different mounting options.
Simple aiming device available and adjustable on top left or right of the floodlight.

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Champion				
CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT	LED		22,4	96633216
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT	LED		22,4	96633215
CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT	LED		22,4	96633217
CHAMPION 264L-740 V3 VSP ANT	LED		22,4	96633301
CHAMPION 264L-740 V2 VSP ANT	LED		22,4	96633302
CHAMPION 264L-740 V1 VSP ANT	LED		22,4	92917406
CHAMPION 264L-740 ANT	LED		20,41	96635275
CHAMPION 264L-740 V2 BSC ANT	LED		22,5	96635276
Příslušenství Champion				
CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE			0,14	96633429
CHAMPION LED MEMORY SETTING			0,1	96633430
CHAMPION LED BIRD DETERRENT			0,5	96633431
CHAMPION LED GB BRACKET			1,8	96633432
CHAMPION LED VS FRONT			1,05	96635277
CHAMPION LED VS REAR			0,78	96635278
Předřadníkové boxy Champion				
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA			5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA			5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA			5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA			5,4	96671933
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX			5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX			5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX			5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX			5,4	96671943

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting